



NOVITERA

TEPLO A POHODA



nová

zelená

úsporám

KOTLOVÉ
DOTÁCIE

Oceľový kotol s automatickým horákom na pelety



PALIVO
PELETY

Výhody kotla:

- záruka 5 rokov na výmenník kotla
- nízke hodnoty škodlivín v spalinách
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- automatické čistenie horáka (za príplatok)
- možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm (draco bio 12 kW - 5 mm)
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room*
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net*
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV*
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle tzv. Časový program

* za príplatok



PARAMETRE	Jednotka	DRACO BIO 12	DRACO BIO 25	DRACO BIO 35	DRACO BIO 50	
MENOVITÝ VÝKON	PELETY kW	13,8	23	33,3	47,8	
ÚČINNOSŤ	PELETY %	89,4	90	88,7	88,8	
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY kW	4,1 ÷ 13,8	6,9 ÷ 23	9,9 ÷ 33,3	14,3 ÷ 47,8	
HMOTNOSŤ (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)	kg	235 / 38	385 / 38	448 / 45	633 / 45	
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA	m ²	1,8	2,7	3,7	5,7	
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	dm ³	55	100	135	210	
KOMÍNOVÝ ŤAH	Pa	8,7 ÷ 17	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY	bar	2,0				
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY	Js	G 1 ½"			G 2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	1550	1630	1700	1860
	HĽBKA	mm	770	930	940	1145
	VÝŠKA*	mm	1570	1570	1570	1660
PRIEMER DYMOVODU	mm	145	160			
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*	mm	895	1135	1220	1380	
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA	dm ³	240 (340/500)			340 (500)	
PRÍKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ	W	50/45/300			50/85/300	
SVT KÓD		SVT21786				

5
rokov
záruka

8
mm
ocel'

90
%
účinnosť

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

Oceľový dvojohniskový kotol s automatickým horákom na pelety a štiepku



Výhody kotla:

- záruka 5 rokov na výmenník kotla
- výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm
- doplnková (núdzová) komora s vodným roštom
- možnosť pripojiť izbový termostat
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room*
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net*
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle tzv. Časový program
- možnosť regulácie teploty spiatocky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV*



* za príplatok

PARAMETRE	Jednotka	DRACO DUO ECO 16	
MENOVITÝ VÝKON	ŠTIEPKA / PELETY kW	15 / 16,5	
ÚČINNOSŤ	ŠTIEPKA / PELETY %	88 / 92	
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	ŠTIEPKA / PELETY kW	4,5 ÷ 15 / 4,9 ÷ 16,5	
HMOTNOSŤ (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)	kg	431 / 229	
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA	m ²	3,2	
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	dm ³	90	
KOMÍNOVÝ ŤAH	Pa	10 ÷ 20	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY	bar	2,0	
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVAČEJ A VRATNEJ VODY	Js	G 1 ½"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	2600
	HĽBKÁ	mm	1235
	VÝŠKA*	mm	1710
PRIEMER DYMOVODU	mm	160	
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*	mm	1295	
VOLITEĽNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA	dm ³	1000	
PRÍKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPAĽOVAČ	W	290/85/300/370	
SVT KÓD		SVT21785	

5
rokov
záruka

6
mm
ocel'

92
%
účinnosť

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

Liatinový kotol s automatickým horákom na pelety



PALIVO
PELETY

Výhody kotla:

- záruka 10 rokov na výmenník kotla
- štvorkomorový systém odťahu spalín zvyšuje účinnosť kotla
- nízke hodnoty škodlivín v spalínach
- rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- automatické čistenie horáka (za príplatok)
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room *
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net *
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV *
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle tzv. Časový program
- možnosť regulácie teploty späťochy pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu



* za príplatok

PARAMETRE	Jednotka	TYTAN BIO 20
MENOVITÝ VÝKON	PELETY kW	20,2
ÚČINNOSŤ	PELETY %	88,8
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY kW	6,1 ÷ 20,2
HMOTNOSŤ (KOTOL / ZÁSOBNÍK)	kg	315 / 38
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	dm ³	25
KOMÍNOVÝ ŤAH	Pa	10 ÷ 20
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY	bar	3,0
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY	Js	G 1 ½"
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA** mm	1270
	HĽBKA mm	1180
	VÝŠKA* mm	1570
PRIEMER DYMOVODU	mm	160
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*	mm	880
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA	dm ³	240 (340/500)
PRÍKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ	W	50/45/300
SVT KÓD		SVT21785

10

rokov
záruka



Liatinový
výmenník

90

%
účinnosť

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

DRACO BIO COMPACT

Automatický, kompaktný oceľový kotol s horákom na pelety


 PALIVO
PELETY

Výhody kotla:

- záruka 5 rokov na výmenník kotla
- nízke hodnoty škodlivín v spalinách
- rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
- možnosť pripojiť priestorový termostat
- plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
- kontrola plameňa pomocou foto čidla
- automatické čistenie horáka (za príplatok)
- plynulá regulácia výkonu horáka
- možnosť pripojiť priestorový termostat VIDE Room*
- možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net*
- možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV*
- možnosť regulácie teploty späťochyby pomocou servopohonu na štvorcestnom ventilu
- možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

* za príplatok



PARAMETRE	Jednotka		DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
MENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	10,2	18
ÚČINNOSŤ	PELETY	%	88,9	~90
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	PELETY	kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18
HMOTNOSŤ (KOTOL/ ZÁSOBNÍK)		kg	268	321
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA		m ²	1,9	2,4
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU		dm ³	68	75
KOMÍNOVÝ ŤAH		Pa	8,7 ÷ 17	
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		bar	2,0	
PŘÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		Js	G 1 1/2"	
ROZMERY KOTLA SO ZÁSOBNÍKOM	ŠÍRKA**	mm	565	665
	HĽBKÁ	mm	1140	1140
	VÝŠKA*	mm	1590(1790)	1590(1790)
PRIEMER DYMOVODU		mm	145	
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU*		mm	700	
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKA PALIVA		dm ³	130(190)	150(220)
PŘÍKON PREVODOVÝ MOTOR / VENTILÁTOR / ZAPALOVAČ		W	50/45/300	
SVT KÓD			SVT21784	SVT21785

 5
rokov
záruka

 6
mm
oceľ

 90
%
účinnosť

* Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka



NOVITERA
TEPLO A POHODA

Obchod a predaj:

+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:

+421 907 136 423
objednávky@novitera.sk

Technická podpora:

+421 908 604 942
servis@novitera.sk

www.novitera.sk